

アカウントデータ	アカウント Account	メール Mail	ドメイン Domain
サーバーID : zimukei	❖ パスワード変更	❖ メールアカウント設定	❖ ドメイン設定
サーバー番号 577/100	❖ サーバー情報	❖ 迷惑メール設定	❖ サブドメイン設定
ご利用プラン	❖ バックアップ	❖ 自動応答設定	❖ DNSレコード設定
ディスク使用量	❖ Cron設定	❖ SMTP認証の国外アクセス制限設定	❖ SSL設定
空き容量	❖ SSH設定	❖ メールの振り分け	❖ 動作確認URL
総ファイル数		❖ メーリングリスト・メールマガジン	
ドメイン			
サブドメイン	ホームページ Homepage	FTP File Transfer	統計 Statistics
メールアカウント	❖ アクセス制限	❖ FTPアカウント設定	❖ アクセス解析
FTPアカウント	❖ エラーページ設定	❖ FTP制限設定	❖ アクセスログ
MySQL	❖ phpMyAdmin(MySQL5.7)をクリック		❖ ログ
設定対象ドメイン一覧			❖ 高速化 Speeding Up
ドメイン : ----			
サブドメイン	-	❖ MySQL設定	❖ mod_pagespeed設定
メールアカウント	-	❖ MySQLバックアップ	
FTPアカウント	-	❖ phpmyadmin(MySQL5.7)	
設定対象ドメイン ?	❖ サイト転送設定		
	❖ アクセス拒否設定		
	❖ CGIツール		
	❖ 簡単インストール		

ログイン

<https://phpmyadm>

ユーザー名

パスワード

キャンセル

ログイン

- ②先ほど設定したユーザ名・パスワードを
入力して、「ログイン」をクリック

phpMyAdmin

サーバ: データベース:

構造 SQL 検索 クエリ エクスポート インポート 操作 ルーチン イベント トリガ デザイン

Recent Favorites

information_schema

③先ほど設定したデータベース名をクリック

④「インポート」をクリック

⑤「ファイルを選択」をクリック

⑥さくらインターネットから取り出した「○○.sql」ファイルを選択

データベース "zimukei_kazoo" へのインポート

インポートするファイル:

ファイルは圧縮されていないもの、もしくは圧縮ファイルの名前は.[フォーマット].[圧縮形式]で終わっていること。例: .sql.zip

アップロードファイル ファイルを選択 (最大: 2.000MiB)
You may also drag and drop files here.

ウェブサーバ上のアップロードディレクトリ

ファイルの文字セット: utf-8

In case the script detects it is close to the PHP timeout limit. (This might be a good way to import large databases.)

or lines (for other formats), starting from the first one: 0

フォーマット:

SQL

フォーマット特有のオプション:

Console SQL 互換モード: NONE

④「インポート」をクリック

⑤「ファイルを選択」をクリック

⑥さくらインターネットから取り出した「○○.sql」ファイルを選択

Read as multibytes

エンコーディングへの変換:

なし EUC SJIS

全角カナに変換する

実行

⑦ 「実行」をクリック